

Coppo di Francia

Copertura

Fornitura e posa di tegole in cemento tipo **COPPO DI FRANCIA** caratterizzate da una linea tondeggiante e una buona superficie di sgrondo che assicura una rapida evacuazione delle acque meteoriche. La tegola Coppo di Francia verrà fornita con superficie:

- liscia
- optima
- granulata
- antichizzata.

OPTIMA: la tegola Coppo di Francia verrà fornita con uno strato superficiale molto liscio caratterizzato da un'alta densità, per creare un'efficace barriera contro polvere, sporco, fuliggine e agenti inquinanti. Garantisce inoltre una maggior resistenza contro i raggi UV e una minima porosità di superficie, che aumentano i termini di durata e la colorazione più vivace e luminosa. La tegola dovrà avere una dimensione di 33 x 42 cm per un fabbisogno di circa 10 tegole per metro quadrato. Il peso dovrà essere di:

- 4,4 kg per tegola (con superficie liscia e optima)
- 4,7 kg per tegola (con superficie granulata)
- 4,6 kg per tegola (con superficie antichizzata),

La tegola Coppo di Francia dovrà avere una resistenza a flessione >200 daN, essere conforme alle norme UNI EN 490/491 (impermeabilità all'acqua, resistenza al gelo/disgelo, ecc.) e garantita per un arco di 30 anni dalla data di consegna

Dovrà essere posata su listellature di supporto in legno o su pannelli presagomati.